Trilogy202



Kurzanleitung

1	L.
	U

.. Jbersicht



Aufbau des Atemschlauchsystems



Bildschirm einrichten



Therapie einrichten



1 Übersicht



- 1 Aktion abbrechen oder Menü verlassen
- 2 Durch Menüs navigieren oder Einstellungen ändern
- 3 Parameter auswählen/ändern/bestätigen
- 4 Audiopause-Taste
- **5** Start-/Stopp-Taste
- 6 Netzanschluss
- SD-Karte zum Herunterladen der Beatmungsdaten



Symbole und Piktogramme



Modus Voller Zugriff



SD-Karte in das Beatmungsgerät eingeführt



Audiopause aktiviert



Rampe aktiviert



Status des optionalen abnehmbaren Akkus



Status der internen Batterie



Status der externen Batterie



Batterie lädt

2 Aufbau des Atemschlauchsystems

Vor der Inbetriebnahme des Trilogy202 Geräts müssen Sie den Schlauchsystemtyp konfigurieren.

Schlauchsystem für passives Ausatemventil





Vom Setup-Bildschirm "Passiv" für den Schlauchsystemtyp wählen.



Schlauchsystem mit aktivem Ausatemventil und proximalem Atemwegsdruck



Vom Setup-Bildschirm "Aktiv-PAP" für den Schlauchsystemtyp wählen.



Schlauchsystem für aktives Ausatemventil mit Flowsensor



Vom Setup-Bildschirm "Aktivfluss" für den Schlauchsystemtyp wählen.

3 Bildschirm einrichten

Konfiguration des Schlauchsystemtyps (aktiv oder passiv)

Sicherstellen, dass das Trilogy 202 ausgeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.



ind in paar Sekunden drücken und halten, um den **Setup** Bildschirm aufzurufen

Menü ▶ Einstellungen und Alarme 2/23 Duale Verschreibung AUS Schlauchsystemtyp Passiv ↓ Modus S/T Fertig Navigieren ↓ Ândern				
Duale Verschreibung AUS Schlauchystemiyp Passiv Godus T Fertig Navigieren \$ Åndern	Menü 🕨 Einstellung	gen und Alarme	2/2	23
Schlauchsystemtyp Modus Fertig Navigieren ← Ändern	Duale Verschreib	ung	AUS	
Modus 5/T Fertig Navigieren ◆ Ändern	Schlauchsystemt	typ	Passiv 🖨	
Fertig Navigieren Ändern □ □ □ □ □ □	Modus		S/T	
	Fertig	Navigieren 🖨 🧲	Ändern	
				5

Zum **Schlauchsystemtyp** navigieren und Ändern drücken



Ändern Einstellungen und Alarme



oder **Passiv** zu wählen, und dann zum Bestätigen zweimal drücken

Menüzugriff einstellen (kann unabhängig davon ausgeführt werden, ob der Patient angeschlossen ist oder nicht)



4 Therapie einrichten



Vom Hauptbildschirm aus Menü drücken



verwenden, um den Wert oder Status der Einstellung zu ändern



Einstellungen und Alarme auswählen



OK drücken, um die neue Einstellung zu validieren

Duale Verschreibung



Wenn **Duale Verschreibung** aktiviert ist, müssen beide Therapien wie zuvor erläutert eingestellt werden



Primäre und sekundäre Therapie einstellen

C	D
AVAPS AUS IPAP 30.0 cmH20 ▼ EPAP 8.0 cmH20 Fertig Navigieren	AVAPS AUS IPAP 30.0 cmH20 ▼ EPAP 8.0 cmH20 Fertig Navigieren

Mithilfe der Taste $\frac{\Delta}{\nabla}$ nach oben und nach unten durch die Einstellungen und Alarme navigieren

Ändern drücken, um den blau markierten Parameter zu ändern



zum Hauptbildschirm zurückzukehren

Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668 USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse 17 CE 82211 Herrsching, Deutschland



1071334 DSF 7/20/10 German